

FECHOS DE AÇO INOXIDÁVEL



INFORMAÇÕES GERAIS

- 1. DESCRIÇÃO:** O Fecho é uma chapa de aço inoxidável AISI 304, com um relevo dentado no centro e dois recortes em uma das extremidades para o travamento da Fita de Aço. Suas formas e dimensões estão estabelecidas nos Anexos I e II.
- 2. APLICAÇÃO:** Os Fechos de Aço são utilizados no travamento da Fita de Aço Inoxidável em amarrações de elementos de rede externa.
Instalação:
 - Para aplicação de Fecho e Fita de Aço Inoxidável deve ser utilizada a máquina de cintar.
- 3. MATERIAL:** O Fecho de Aço Dentado é produzido em aço inoxidável AISI 304 com cantos arredondados.
- 4. ACABAMENTO:** Os Fechos de Aço Inoxidável possuem acabamento isento de rebarbas, fendas ou quaisquer outras imperfeições que possam prejudicar a sua utilização.
- 5. MARCAÇÃO:** Os Fechos de Aço Inoxidável são marcados de forma legível e indelével com o nome ou marca do fabricante e a designação do produto.
- 6. EMBALAGEM:** Os Fechos de Aço Inoxidável são acondicionados em saco plástico resistente, com 100 unidades, de maneira a não ocasionar qualquer dano físico durante o transporte e armazenamento.
- 7. REQUISITOS FUNCIONAIS:**
 - 7.1.** Os Fechos em conjunto com as Fitas de Aço Inoxidável foram submetidos a ensaios de Composição Química e Resistência à Tração, atendendo os requisitos estabelecidos.
- 8. REFERENCIA:** ETP DPR-099 de Fechos de Aço Inoxidável.

Anexo I: Designação e Dimensional

TIPO	FITA APLICÁVEL		LARGURA (A) mm	COMPRIMENTO (B) mm	ESPESSURA (C) mm
	POL	mm			
FECHO DENTADO	1/2	12 ± 0,1	34 ± 1,0	30 ± 1,0	1,0 ± 0,1
	3/4	19 ± 0,1	44 ± 1,0	25 a 29 ± 1,0	1,2 ± 0,1

Anexo II:

