

PITÃO COM BUCHA PLÁSTICA S-8



INFORMAÇÕES GERAIS

- 1. DESCRIÇÃO:** O Pitão é um parafuso com gancho, utilizado para terminação de fios e cabos de assinante. O Pitão deve ser aplicado em superfícies de concreto ou alvenaria com Bucha Plástica S-8.
- 2. APLICAÇÃO:** O Pitão com Bucha Plástica S-8 é utilizado na distribuição de linhas de assinantes terminadas em fachadas de concreto ou alvenaria.
- 3. MATERIAL:** O Pitão é fabricado em aço carbono SAE 1010 com acabamento galvanizado por imersão a quente. A Bucha Plástica S8 possui aletas e travas anti-giro garantindo sua perfeita fixação.
- 4. ACABAMENTO:** As peças apresentam-se isentas de rebarbas ou outros defeitos que prejudiquem a instalação ou desempenho operacional em campo.
- 5. MARCAÇÃO:** O Pitão com Bucha Plástica S-8 recebe identificação em forma de etiqueta, de forma legível e indelével, com o nome ou marca do fabricante e a data de fabricação.
- 6. EMBALAGEM:** As peças são acondicionadas em saco plástico com 100 unidades. Na embalagem de acondicionamento é fixada uma etiqueta com as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante, a designação do produto, lote de fabricação e a quantidade de peças contidas na embalagem.
- 7. REQUISITOS ESPECÍFICOS:**
 - 7.1.** Toda a superfície do Pitão possui proteção pelo processo de zincagem por imersão a quente, sendo que a espessura da camada de zinco apresenta uniformidade de no mínimo 36 µm.

8. REQUISITOS FUNCIONAIS:

8.1. O Pitão foi submetido aos ensaios de composição química, preece, aderência da camada de zinco e espessura da camada de zinco, atendendo os requisitos estabelecidos.

9. REFERÊNCIA: ETP DPR-080 de Pitão com Bucha Plástica S-8.

Anexo I: Dimensional

TIPO	COMPONENTE
PITÃO COM GANCHO	BUCHA PLÁSTICA S-8

$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$	D	E	L	L1
$3,7 \pm 0,5$	$4,7 \pm 0,5$	$3,2 \pm 0,5$	$3,0 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$	$70,0 \pm 2,0$	$35,0 \pm 3,0$

