

## CONJUNTO DE EMENDA ÓPTICA – CEO DPR



### INFORMAÇÕES GERAIS

**1. DESCRIÇÃO:** O Conjunto de Emenda Óptica DPR é constituído de um sistema de cúpula, abraçadeira, base plástica com sistema de retenção do anel Oring e suporte para fixação em poste ou cordoalha, com reserva polimérica acoplada, que estabelece a continuidade mecânica entre cabos ópticos e cuja principal função é proteger e abrigar emendas das fibras ópticas contra agentes agressores externos, não permitindo a passagem de fluidos externos para o seu interior.

O centro da cúpula do Conjunto CEO DPR pode ser composto por duas faixas com cores diversas, injetadas juntamente com o material plástico da cúpula, personalizando a cor adotada pelo cliente e, quando solicitado, com gravação em baixo relevo da logomarca do cliente.

**2. APLICAÇÃO:** O Conjunto CEO DPR permite abrigar emendas para cabos de até 144 fibras ópticas, na configuração de emenda de topo.

#### Características:

- O Conjunto CEO DPR é comercializado para acomodar até quatro bandejas, para 24 fusões de fibras cada. As bandejas são fornecidas com dois berços, com seis alojamentos cada, para acomodação sobreposta de 12 protetores de emenda de 45 mm de comprimento (arame de 1,2mm);
- O Conjunto apresenta uma entrada oval para cabo principal, com diâmetro entre 6 mm a 25 mm, instalado na configuração de “sangria”, ou seja, sem a necessidade de interrupção das fibras do cabo não distribuídas no conjunto;
- O Conjunto CEO DPR dispõe de oito entradas para derivação de cabos com diâmetros externo, contidos no intervalo de 6 mm a 14,5 mm;
- A porta oval e as portas de derivação são fornecidas vedadas. O rompimento do lacre deve ser realizado no momento da instalação dos cabos ou drop óptico, utilizado um arco de serra e estilete para corte do lacre;
- O fechamento da porta oval e de derivações é realizado com tubos termocontráteis, seguindo as orientações estabelecidas no Manual de Instrução;
- A parte interna inferior do Conjunto CEO DPR dispõe de um organizador de cabos para realizar a retenção mecânica, objetivando absorver as vibrações dos cabos e dos esforços de tração decorrentes dos procedimentos de instalação e operação da rede;

- O Conjunto CEO DPR dispõe de um sistema de fechamento com anel de vedação fixo que assegura a estanqueidade, inclusive nos casos de reabertura;
- O Conjunto CEO DPR dispõe de um sistema de reserva para tubo loose, capaz de acomodar no máximo 1,20 metros, sem riscos ou avarias das fibras;
- A entrada das bandejas possui um sistema de fixação dos tubos loose, através de abraçadeiras plásticas, assegurando a retenção mecânica, evitando a ocorrência de danos nas fibras, decorrentes da movimentação das bandejas.

**3. MATERIAL:** O Conjunto CEO DPR é constituído de um sistema de base, abraçadeira, cúpula fabricadas em polipropileno, na cor preta, resistente a impactos e à degradação por exposição aos raios UV e ambiental.

O Conjunto CEO DPR também é constituído com um sistema para acomodação da reserva técnica de cabos ópticos e para fixação do conjunto em cordoalha ou em poste. A reserva e o suporte polimérico são produzidos em polímero de engenharia, leve e resistente aos raios ultravioletas e ao intemperismo;

As bandejas são fabricadas em plástico de engenharia de alto impacto.

**4. ACABAMENTO:** Todas as partes e componentes do Conjunto de Emenda CEO DPR não apresentam rebarbas, trincas, empenamentos, quebras ou descolorações visíveis a olho nu ou quaisquer outras imperfeições. Os componentes metálicos estão isentos de corrosão e livres de depósito de qualquer outro material.

**5. MARCAÇÃO:** O Conjunto de Emenda Óptica CEO DPR apresenta gravado em relevo, o nome ou marca do fabricante, a designação do produto e o lote ou data de fabricação. O Conjunto CEO DPR recebe gravação em etiqueta adesiva do código QR Code, que permite o acesso ao Manual de Instrução a qualquer tempo.

**6. EMBALAGEM:** O Conjunto de Emenda CEO DPR é embalado individualmente em caixa de papelão resistente, de modo a preservar as características originais do produto.

## **7. REQUISITOS ESPECÍFICOS:**

**7.1.** Os materiais poliméricos componentes do Conjunto CEO DPR não sofrem degradação ou deformação no ambiente de aplicação do produto que comprometa o seu desempenho durante sua vida útil, nas condições normais de operação;

**7.2.** Os materiais poliméricos componentes do Conjunto CEO DPR estão livres de tensões internas de moldagem e não estão sujeitos a trincas ou quebras que possam afetar a estrutura do produto.

## **8. REQUISITOS FUNCIONAIS:**

**8.1.** O Conjunto de Emenda Óptica CEO DPR foi submetido a todos os ensaios ambientais, químico, físicos e mecânico previstos em normas ABNT e nos Requisitos Técnicos para Certificação de Produtos Categoria III estabelecidos pela Anatel;

**8.2.** O Conjunto de Emenda Óptica CEO DPR obteve Certificação Anatel, em 22/02/2018, sob o nº 04732-17-03352, com validade indeterminada.

**9. REFERÊNCIA:** ETP DPR-076 de Conjunto de Emenda Óptica CEO DPR para Cabos Aéreos e Subterrâneos.

## Anexo I: Designação e Dimensional

TIPO	CAPACIDADE DA EMENDA			BANDEJA	COMPRIMENTO DO CONJUNTO (mm)	Ø EXTERNO DA CÚPULA (mm)
	CONJUNTO	FUSÃO	MECÂNICA			
CEO DPR	24	24	12	1	427,50	143,00
	48	48	24	2		
	72	72	36	3		
	96	96	48	4		

### Notas:

- a) O Kit de Derivação para cabo óptico é comercializado separadamente;
- b) O Kit da entrada oval é componente do Conjunto CEO DPR.

### Book de Cores da Cúpula CEO DPR:

